



CYG-CATV

Среднестенная термоусадочная трубка с клеевым слоем, двойная стенка

<p>Применения</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Не угнестойкая ◆ Двойная стенка, клеевый слой 3:1 ◆ В овальных отрезках ◆ Соответствует требованиям RoHS ◆ В наличие чёрная 	<p>Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Отличная изоляция и уплотнение ◆ Стойкая к истиранию и ударам ◆ Постоянная рабочая температура от -55°C до 110°C
--	---

Технические характеристики :

Свойство	Метод испытания	Типовые значения
Прочность на разрыв, МПа	ASTM D2671	≥14
Удлинение при разрыве	ASTM D2671	≥400%
Удлинение при разрыве после ускоренного старения	ASTM D2671/150°C, 168 ч.	≥300%
Плотность, г/см ³	ASTM D792	1,05
Соосность	ASTM D2671	<30%
Продольная усадка	UL224	от 0 до-10%
Диэлектрическая прочность, кВ/мм	IEC243	≥20
Объёмное сопротивление, Ом·см	IEC93	≥10 ¹⁴
Стабильность меди	ASTM D2671	Соответствует
Водопоглощение	ISO 62/23°C, 14 дней	<0,15%

Адгезия		
Водопоглощение	ISO 62	<0,1%
Точка размягчения	ASTM-E28	85°C
Прочность на отслаивание на нерж. сталь	ASTM D1000	110Н/ 25 мм
Стабильность меди	ASTM D2671	Нет корродирует
Устойчивость к плесени и разложению	ISO 846	Соответствует

Размеры:

Ссылка для заказа	В исходном	После усадки, мм	Стандарт.	Товарные	Размеры
-------------------	------------	------------------	-----------	----------	---------

	состоянии, мм			длина, мм	единицы, шт./ карт.	упаковки, см
	Внутр. Ø (Мин.)	Внутр. Ø (Макс.)	Толщина стенки (мин.)			
CYG-CATV-10/3.8	10,00	3,80	2,0	1220	500	36*36*126
CYG-CATV-19/5.6	19,00	5,60	2,4	1220	200	36*36*126
CYG-CATV-28/9	28,00	9,00	2,4	1220	125	36*36*126
CYG-CATV-33/10	33,00	10,00	2,4	1220	100	36*36*126
CYG-CATV-38/12	38,00	12,00	2,4	1220	60	36*36*126
CYG-CATV-45/13	45,00	13,00	2,4	1220	60	36*36*126
CYG-CATV- 55/19	55,00	19,00	2,4	1220	40	36*36*126
CYG-CATV-70/25	70,00	25,00	2,4	1220	30	36*36*126

Другие размеры по заказу.