

Термоусадочные кабельные окончания 8,7/ 15 (17,5) кВ внутреннего и наружного исполнений

применение:

- XLPE и PILC кабеля на 3,6/ 6 (7,2) кВ
- XLPE и PILC кабеля на 6/10 (12) кВ
- XLPE и PILC кабеля на 8,7/ 15 (17,5) кВ

Компоненты:

Защитные трубки, изоляторы 3-проводн. (перчатка), изоляционные трубки, уплотняющие трубки, мастика-заполнитель

Ударопоглощающая мастика, уплотняющая мастика, силиконовая консистентная смазка, разноцветные трубки на фазные провода, изоляторная чашка, чистящая ткань мягкий припой, паяльная мазь, заземляющая оплётка, Медный провод обвязки, наждак, Перчатки (маслостойкие трубку, тройник и мастику, пластмассовую треугольную подставку, термоусадочное кольцо (маслостойкое), ленту F4, маслёнку, консистентную смазку, металлический зажим для PILC кабеля)

Сведения для заказа

Тип/ № заказа	Наименование	Размеры кабелей, мм ²
8.7/15(17.5)KV RSNY/1-1	Окончание для XLPE кабеля 8,7/15(17,5) кВ (1-жиль.) внутр. исп.	25-50
8.7/15(17.5)KV RSNY/1-2		70-120
8.7/15(17.5)KV RSNY/1-3		150-240
8.7/15(17.5)KV RSNY/1-4		300-400
8.7/15(17.5)KV RSNY/1-5		500
8.7/15(17.5)KV RSNY/1-6		630
8.7/15(17.5)KV RSNY/1-7		800
8.7/15(17.5)KV RSWY/1-1	Окончание для XLPE кабеля 8,7/15(17,5) кВ (1-жиль.) наруж. исп.	25-50
8.7/15(17.5)KV RSWY/1-2		70-120
8.7/15(17.5)KV RSWY/1-3		150-240
8.7/15(17.5)KV RSWY/1-4		300-400
8.7/15(17.5)KV RSWY/1-5		500
8.7/15(17.5)KV RSWY/1-6		630
8.7/15(17.5)KV RSWY/1-7		800
8.7/15(17.5)KV RSNY/3-1	Окончание для XLPE кабеля 8,7/15(17,5) кВ (3-жиль.) внутр. исп	25-50
8.7/15(17.5)KV RSNY/3-2		70-120
8.7/15(17.5)KV RSNY/3-3		150-240
8.7/15(17.5)KV RSNY/3-4		300-400
8.7/15(17.5)KV RSWY/3-1	Окончание для XLPE кабеля 8,7/15(17,5) кВ (3-жиль.) наруж. исп.	25-50
8.7/15(17.5)KV RSWY/3-2		70-120
8.7/15(17.5)KV RSWY/3-3		150-240
8.7/15(17.5)KV RSWY/3-4		300-400
8.7/15(17.5)KV RSNZ/3-1	Окончание для PILC кабеля 8,7/15(17,5) кВ (3-жиль.) внутр. исп	25-50
8.7/15(17.5)KV RSNZ/3-2		70-120
8.7/15(17.5)KV RSNZ/3-3		150-240
8.7/15(17.5)KV RSNZ/3-4		300-400
8.7/15(17.5)KV RSWZ/3-1	Окончание для PILC кабеля 8,7/15(17,5) кВ (3-жиль.) наруж. исп	25-50
8.7/15(17.5)KV RSWZ/3-2		70-120
8.7/15(17.5)KV RSWZ/3-3		150-240
8.7/15(17.5)KV RSWZ/3-4		300-400

Укажите в заказе, если нужны: алюминиевый или медный наконечник поддерживающий изолятор, Т-образный кронштейн.