

Термоусадочные кабельные окончания внутреннего/ наружного исполнения для кабелей 12/ 20 (24) кВ

Назначение: для кабелей XLPE

Компоненты:

Трубки выравнивания напряженности электрического поля, изолирующий тройник, изолирующие трубки, уплотняющие трубки, мастика заполнения, мастика снятия напряжения, мастика уплотнения, силиконовая консистентная смазка, разноцветные трубки маркировки фаз, изоляторные чашки, чистящая ткань, паяльное олово, паяльная мазь, оплётка заземления, медная проволока обвязки, наждачная бумага, перчатки.



Сведения для заказа:

Тип/ № заказа	Наименование	Интервал сечений кабеля, мм ²
12/20(24)KV RSNY/1-1	Окончания внутреннего исполнения для 1-жильных кабелей XLPE на 12/ 20 (24) кВ	25-50
12/20(24)KV RSNY/1-2		70-120
12/20(24)KV RSNY/1-3		150-240
12/20(24)KV RSNY/1-4		300-400
12/20(24)KV RSWY/1-1	Окончания внешнего исполнения для 1-жильных кабелей XLPE на 12/ 20 (24) кВ	25-50
12/20(24)KV RSWY/1-2		70-120
12/20(24)KV RSWY/1-3		150-240
12/20(24)KV RSWY/1-4		300-400
12/20(24)KV RSNY/3-1	Окончания внутреннего исполнения для 3-жильных кабелей XLPE на 12/ 20 (24) кВ	25-50
12/20(24)KV RSNY/3-2		70-120
12/20(24)KV RSNY/3-3		150-240
12/20(24)KV RSNY/3-4		300-400
12/20(24)KV RSWY/3-1	Окончания внешнего исполнения для 3-жильных кабелей XLPE на 12/ 20 (24) кВ	25-50
12/20(24)KV RSWY/3-2		70-120
12/20(24)KV RSWY/3-3		150-240
12/20(24)KV RSWY/3-4		300-400

Можно заказать алюминиевый или медный наконечник, опорный изолятор, тройник-держатель.

Термоусадочная муфта для кабелей 12/ 20 (24) кВ

Назначение: для кабелей XLPE

Компоненты:

Трубка выравнивания напряженности электрического поля, изолирующая/ проводящая трубка, внутренний рукав, защитный рукав, медная экранирующая оплётка, полупроводящая лента, лента J-30, ПВХ лента, мастика уплотнения, мастика снятия напряжения, силиконовая консистентная смазка, оплётка заземления, чистящая ткань, медная проволока обвязки, паяльное олово, паяльная мазь, ХБ ремешок, перчатки, наждачная бумага.

Сведения для заказа:

Тип/ № заказа	Наименование	Интервал сечений кабеля, мм ²
12/20(24)KV RSJY/1-1	Термоусадочная муфта для 1-жильных кабелей XLPE на 12/ 20 (24) кВ	25-50
12/20(24)KV RSJY/1-2		70-120
12/20(24)KV RSJY/1-3		150-240
12/20(24)KV RSJY/1-4		300-400
12/20(24)KV RSJY/3-1	Термоусадочная муфта для 1-жильных кабелей XLPE на 12/ 20 (24) кВ	25-50
12/20(24)KV RSJY/2-2		70-120
12/20(24)KV RSJY/3-3		150-240
12/20(24)KV RSJY/3-4		300-400

Можно заказать алюминиевые или медные наконечники и компоненты удлинения армирования.