

Сведения для заказа:

18/30(36) кВ внутреннее/ наружное исполнение

Окончания внутр. исполн. для 1-жильного кабеля 18/30 (36) кВ	Сечение кабеля, мм ²	№ типа
	25-70	CDLN35-1X1
	95-185	CDLN35-1X2
	240-400	CDLN35-1X3
	500 and Above	CDLN35-1X4
Окончания наружн. исполн. для 1-жильного кабеля 18/30 (36) кВ	Сечение кабеля, мм ²	№ типа
	25-70	CDLW35-1X1
	95-185	CDLW35-1X2
	240-400	CDLW35-1X3
	500 and Above	CDLW35-1X4
Окончания внутр. исполн. для 3-жильного кабеля 18/30 (36) кВ	Сечение кабеля, мм ²	№ типа
	25-70	CDLN35-3X1
	95-185	CDLN35-3X2
	240-400	CDLN35-3X3
Окончания наружн. исполн. для 3-жильного кабеля 18/30 (36) кВ	Сечение кабеля, мм ²	№ типа
	25-70	CDLW35-3X1
	95-185	CDLW35-3X2
	240-400	CDLW35-3X3

Укажите в заказе, если нужны наконечники или другие компоненты.

Соединительные муфты холодной усадки для кабелей XLPE 8,7/ 15 (17,5) кВ, 12/ 20 (24) кВ, 18/ 30 (36) кВ

Компоненты: соединительная муфта холодной усадки
Полупроводящая лента

Уплотнительная мастика, оплётка заземления

силиконовая консистентная смазка, пружина

ПВХ лента, медный провод обвязки

чистящая ткань, армирующий корпус

ХБ перчатка, пластмассовая перчатка, линейка

