

Термоусадочный трубчатый рукав FRY для провода сквозь стены

- ♦ В основном применяется для антикоррозионной защиты труб, редукторов и уплотнения вентилей. Имеет относительную радиальную усадку $\geq 50\%$
- ♦ Благодаря эффективной термоадгезии (термостойкости) рукав крепко приклеивается к стальной поверхности и распространённым трубным покрытиям, в т.ч. к полиэтилену, полипропилену, плавленным эпоксидной и каменноугольной смолам, образуя надёжную защиту уплотнениям.
- ♦ Благодаря своей унитарной структуре, рукав обладает хорошей силой стягивания при усадке и высокой устойчивостью от сползания.
- ♦ Долговременная защита от коррозии



Размеры изделия:

Размер	Соответствующий \varnothing трубы	Размер	Соответствующий \varnothing трубы
FRY \varnothing 30X250	DN15(\varnothing 22)	FRY \varnothing 80X350	DN50(\varnothing 57)
FRY \varnothing 30X300	DN15(\varnothing 22)	FRY \varnothing 80X450	DN50(\varnothing 57)
FRY \varnothing 30X350	DN15(\varnothing 22)	FRY \varnothing 120X350	DN65(\varnothing 76)
FRY \varnothing 30X450	DN15(\varnothing 22)	FRY \varnothing 120X450	DN65(\varnothing 76)
FRY \varnothing 50X350	DN25(\varnothing 34)	FRY \varnothing 120X500	DN65(\varnothing 76)
FRY \varnothing 50X450	DN25(\varnothing 34)	FRY \varnothing 120X350	DN80(\varnothing 89)
FRY \varnothing 60X350	DN32(\varnothing 42)	FRY \varnothing 120X450	DN80(\varnothing 89)
FRY \varnothing 60X350	DN40(\varnothing 48)	FRY \varnothing 120X500	DN80(\varnothing 89)
FRY \varnothing 60X450	DN40(\varnothing 48)	FRY \varnothing 160X500	DN100(\varnothing 108,114)

Примечание: приведены данные по обычным размерам. Размеры могут изменены по заказу.