

Водонепроницаемая чаша FRWT

♦ Водонепроницаемая чаша FRWT предназначена для изоляции уплотнения между трубой внешней оболочкой в секции изоляции трубы.



- ♦ Водонепроницаемая чаша подходит для обоих концов трубы.
- ♦ Быстрая и простая установка. Хорошо уплотняет и защищает от утечек воды
- ♦ Примечание: Приводятся данные по обычным размерам. Размеры можно заказать по потребностям.

Термоусадочная лента FRDS

♦ Применяется, в основном, для защиты от коррозии и ремонта повреждённых частей профильных соединений, таких как: колена, тройники, изолирующие фланцы. Мощно применять для защиты от коррозии всей трубы.

- ♦ Удобная установка, простая операция и высокая надёжность.
- ♦ Хорошая стойкость к механическим повреждениям и давлению жидкости.
- ♦ Отличное уплотнение.
- ♦ Высокая стойкость к давлению жидкости, бактериям, плесени и электрохимической коррозии.



Размеры:

Размер	Длина, м		
	А	В	С

FRDS □×100-1.2/0.8	10	15	20
FRDS □×150-1.2/0.8	10	15	20
FRDS □×200-1.2/0.8	10	15	20
FRDS □×250-1.2/0.8	10	15	20

Примечание: Приводятся данные по обычным размерам. Размеры изделий можно заказать по потребностям